


# SHOCK-BLOWER® - Datenblatt / Data sheet

3/2-Wege Blockventil BR  
3/2-way seated valve BR



Normal open /  
normal open



<p><b>Technische Daten</b></p> <p><b>Magnet:</b> Ausgelegt für 1% ED</p> <p><b>Anschlussdaten:</b> 6,8 VA für 110 V-230 V, 50/60 Hz 4,9 VA für 24 V-48 V DC</p> <p><b>Schutzart:</b> IP65</p> <p><b>Spannungstoleranz:</b> ± 10%</p> <p><b>Umgebungstemperatur:</b> -50 °C bis +120 °C</p> <p><b>Durchflussmedium:</b> Druckluft, gefiltert (max. 10 bar)</p>	<p><b>Technical specification</b></p> <p><b>Solenoid:</b> Rated for 1% ED</p> <p><b>Connection data:</b> 6,8 VA for 110 V-230 V, 50/60 Hz 4,9 VA für 24 V-48 V DC</p> <p><b>Protection class:</b> IP65</p> <p><b>Voltage tolerance:</b> ± 10%</p> <p><b>Ambient temperature:</b> -50 °C to +120 °C</p> <p><b>Flow media:</b> Filtered air (max. 10 bar)</p>
<p><b>Funktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Ruhestellung offen</li> <li>- intern vorgesteuert</li> <li>- Federrückholung</li> <li>- nicht einrastende Hand-Hilfsbetätigung</li> </ul>	<p><b>Function</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- idle position open</li> <li>- internally servo controlled</li> <li>- spring returned</li> <li>- non-locking auxiliary manual button</li> </ul>

